



СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ (ТРАНСПОРТНЫЙ) Т.1.2-ТВ2

Описание

Светофор дорожный светодиодный состоит из трёх секций: зеленого, красного и жёлтого цвета свечения. Желтая секция светофора совмещена с табло обратного отсчета времени. Табло обратного отсчета времени показывает время, оставшееся до окончания свечения красного или зеленого сигнала светофора. Время свечения зеленого сигнала светофора отображается цифрами зеленого цвета свечения, время свечения красного сигнала светофора отображается цифрами красного цвета свечения.

Табло светофора имеет интеллектуальный режим работы, автоматически подстраивается под временные режимы дорожного контроллера.

Светофор имеет встроенный датчик освещенности, позволяющий при программировании пользователем с помощью ПК изменять яркость свечения сигналов светофора и табло обратного отсчета времени в зависимости от внешней освещенности или по суточному плану с возможностью корректировки времени суток.

Светофор комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях и металлическими накладными креплениями на опору или консоль, позволяющими производить установку светофора, как в вертикальном, так и в горизонтальном исполнении.

Светофор работает с любым типом дорожного контроллера.

Применение светофоров совместно с табло обратного отсчета времени позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Для настройки режимов работы необходим переходник USB-UART-001.

Параметры светофора Т.1.2-ТВ2

Диаметр выходной апертуры сигнала		300 мм
Осевая сила света сигналов светофора	Красный	не менее 300 кд
	Жёлтый	не менее 400 кд
	Зелёный	не менее 300 кд
Потребляемая мощность светофора:	Красный	не более 15 Вт
	Жёлтый	не более 10 Вт
	Зелёный	не более 19 Вт
Количество разрядов табло обратного отсчета времени		2
Максимальное время отсчета табло обратного отсчета времени		99 сек
Напряжение питания		220 В^{+10%}_{-15%} от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур		от минус 60°C до +60°C
Габаритные размеры		не более 1180x375x470 мм
Гарантийный срок эксплуатации		5 лет
Срок службы		не менее 12 лет

Внешний вид светофора Т.1.2-ТВ2

