



АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;
Тел./факс: (4862) 41-04-52, 41-04-12, 41-01-20, 41-04-10;
E-mail: optel@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

СВЕТОФОР ДОРОЖНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ (ТРАНСПОРТНЫЙ) Т.7.2-12-П

Описание

Светофор дорожный светодиодный состоит из одного излучателя желтого цвета свечения, в качестве источника света в которых применяются особо яркие светодиоды.

Светофор работает в мигающем режиме и предназначен для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов.

Светофор комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях и металлическими накладными креплениями на опору или консоль, позволяющими производить установку светофора в вертикальном исполнении.

Применение светодиодных светофоров позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Параметры светофора Т.7.2-12-П

Диаметр выходной апертуры сигнала	300 мм
Осевая сила света сигналов светофора	не менее 400 кд
Частота мигания	1 Гц \pm 10 %
Скважность мигания	2 \pm 25 %
Потребляемая мощность светофора	не более 9 Вт
Возможность подключения к АКБ	да
Напряжение питания	12 В\pm10%, род тока постоянный
Диапазон рабочих температур	от минус 60°C до +60°C
Габаритные размеры	не более 415x404x100 мм
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 12 лет

Внешний вид светофора Т.7.2-12-П

