



АО «ПРОТОН»

302040, РОССИЯ, г. Орёл, ул. Лескова 19;
Тел./факс: (4862) 41-01-20, 41-04-52;
E-mail: kuleshov.yu@proton-orel.ru, www.proton-orel.ru

СЕКЦИИ СВЕТОФОРНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СВЕТОФОРОВ В ТОНКОМ КОРПУСЕ) ССД-300П/ЛК-1, ССД-300Л/ЛК-1

Описание

Секция светофорная дополнительная состоит из одного излучателя, включающего в себя силуэт фигурной стрелки зеленого цвета свечения и красного контурного кольца.

Секция комплектуется комплектом крепления необходимым для крепления дополнительной секции к светофору.

Секция работает с любым типом дорожного контроллера.

Возможны следующие исполнения дополнительных секций:

- правая секция светофорная дополнительная ССД-300П/ЛК-1,

- левая секция светофорная дополнительная ССД-300Л/ЛК-1.

Применение дополнительных секций совместно со светофором позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Параметры дополнительных секций

Диаметр выходной апертуры сигнала	300 ⁺¹⁰ мм	
Осевая сила света	не менее 50 кд	
Потребляемая мощность	Красный	не более 4,5 Вт
	Зеленый	не более 6,5 Вт
Напряжение питания	230 В±10% от дорожного контроллера	
Диапазон рабочих температур	от минус 60°С до плюс 60°С	
Габаритные размеры	не более 380x400x180 мм	
Толщина корпуса	60 мм	
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет	
Срок службы	не менее 12 лет	

Внешний вид дополнительных секций

