

## **ДУБЛЕР СТОП-ЛИНИИ ДС-230-К-0,35**

### Описание

Дублер стоп – линии (далее – дублер) предназначен для отображения стоп – линии на проезжей части перед светофором в местах с плохой видимостью. Дублер отображается по включению красного сигнала транспортного светофора от дорожного контроллера.

Дублер работает с любым типом дорожного контроллера.

Дублер комплектуется узлами крепления, позволяющими производить регулировку его положения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

### Параметры

Габаритные размеры (без учета крепления)	<b>не более 350x100x89 мм</b>
Масса	<b>не более 2,5 кг</b>
Напряжение питания	<b>230 В±10% от дорожного контроллера</b>
Потребляемая мощность	<b>не более 30 Вт</b>
Освещенность в диапазоне угла свечения от -30° до +30° на расстоянии 4 м., лк	<b>не менее 150</b>
Длина волны, нм	<b>620-635</b>
Тип крепления	<b>консоль от Ø30 до Ø60 мм, хомут</b>
Диапазон рабочих температур	<b>от минус 60°С до +60°С</b>
Климатическое исполнение	<b>УХЛ</b>
Категория размещения	<b>1</b>
Степень защиты от внешних воздействий	<b>IP65</b>
Гарантийный срок эксплуатации	<b>1 год</b>
Срок службы	<b>не менее 3 лет</b>

### Внешний вид

