

СЕКЦИЯ СВЕТОФОРА (ТРАНСПОРТНАЯ) Т.1.1 (для тонкого светофора)

Описание

Секция светофорная дополнительная (далее – секция) состоит из одного излучателя, включающего в себя силуэт фигурной стрелки зеленого цвета свечения и красного контурного кольца.

Корпус светофора имеет блочную конструкцию и изготавливается из ударопрочного АБС-пластика черного или серого цвета. Линзы светофора изготовлены из прозрачного неокрашенного ударопрочного поликарбоната.

Возможны следующие исполнения дополнительных секций:

- секция светофора Т.1.1 правая;
- секция светофора Т.1.1 левая;
- секция светофора Т.1.1 правая, имеющая красный контур;
- секция светофора Т.1.1 левая, имеющая красный контур;

Секция комплектуется комплектом крепления необходимым для крепления к светофору.

Секция работает с любым типом дорожного контроллера.

По отдельному заказу возможна поставка секции с козырьками.

Применение дополнительных секций совместно со светофором позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий.

Параметры

Диаметр выходной апертуры сигнала	200мм
Осевая сила света	не менее 50 кд
Потребляемая мощность	не более 20 Вт
Напряжение питания	230 В ±10% от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур	от минус 60°С до + 60°С
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1
Степень защиты от внешних воздействий	IP54
Габаритные размеры	не более 304x300x180 мм
Толщина корпуса	60 мм
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 12 лет

Внешний вид и вариант конструкции



С прозрачной линзой



С рифленой линзой

