

СИГНАЛИЗАТОР ЗВУКОВОЙ СВЕТОФОРНЫЙ (СИГНАЛИЗАТОР) СЗС-220-003

Описание

Сигнализатор звуковой светофорный (далее – сигнализатор) предназначен для звукового сопровождения разрешенного пешеходного направления, ориентируя слабовидящих пешеходов при переходе регулируемого перекрестка.

Сигнализатор устанавливается в корпус пешеходного светофора и подключается параллельно зеленому сигналу светофора.

Сигнализатор имеет функцию регулировки уровня громкости звука, от дополнительного сигнала со свободного канала дорожного контроллера.

При подаче напряжения питания от дорожного контроллера на управляющий вход уровень звукового давления составляет 90 дБ, а при снятии напряжения питания с управляющего входа составляет 78 дБ.

Применение сигнализатора позволяет снизить количество дорожно-транспортных происшествий, в том числе несчастных случаев со слепыми и слабовидящими пешеходами.

Параметры

Частота излучаемого сигнала	830÷3500 Гц
Частота повторения сигнала	не менее: 2 Гц
Уровень звукового давления	90/78 дБ
Потребляемая мощность	не более 2 Вт
Напряжение питания	230 В ±10% от дорожного контроллера
Диапазон рабочих температур	от минус 60°С до +60°С
Габаритные размеры	не более 115x82x68 мм
Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	не менее 12 лет

Внешний вид

